

## AQUENCE LP 2065

Предыдущее название Etifix 2065  
Март 2013

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AQUENCE LP 2065 имеет следующие характеристики:

Технология	Акрилата сополимер
Применение	Этикетирование
Внешний вид	Бежевый Высоковязкая жидкость

### Область применения

- Этикетирование ПЭТ и ПВХ тары

### Свойства продукта

- Прекрасная адгезия на ПЭТ и ПВХ тару
- Легкая отмываемость

### Технические данные

#### AQUENCE LP 2065:

Сухие вещества (1 ч, 105 °С), %	38-43
Вязкость, Па·с (по Брукфильду, 20 об/мин) 23 °С, Шпиндель 7	48 000-80 000

Липкость	высокая
Время схватывания	очень короткое
Адгезия	очень хорошая

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Вводная информация

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за поддержкой.

#### Применение

На всех машинах с вертикальным роликом.

Для оптимальной работы и расхода рекомендуемая рабочая температура 24 - 28 °С.

#### Разбавление

AQUENCE LP 2065 готов к использованию и не требует разбавления.

#### Очистка

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

### ХРАНЕНИЕ

Партии материалов с наименьшим оставшимся сроком годности использовать в первую очередь.

Беречь от замерзания.

Во избежание высыхания и загрязнения держать контейнер закрытым.

Не смешивать с другими клеями.

### Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес.	9
Рекомендуемая температура хранения, °С	10-30
Срок годности смотреть на упаковке	

### Дополнительно:

В **Паспорте безопасности** можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,  
требования к транспортировке,  
правила техники безопасности.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Заявление об ограничении ответственности**

Информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных (TDS), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления настоящего TDS. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе технических данных или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В том случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, пожалуйста, обратите внимание на следующие дополнительные обстоятельства:**

В том случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, такая ответственность компании Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В том случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:**

Информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных (TDS), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления настоящего TDS. Компания Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе технических данных или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В том случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:**

Данные, приводимые в настоящем Листе технических данных, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим

Компания Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции компании Henkel Corporation. Компания Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.

Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь проводил предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.



**Использование товарных знаков**

Если иное не оговорено особым образом, все товарные знаки в данном документе являются товарными знаками компании Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.0

---

Henkel AG & Co. KGaA  
40191 Düsseldorf, Germany  
Phone: +49-211-797-0

Henkel Corporation  
Bridgewater, NJ 08807, USA  
Phone: +1-908-685-7000

ООО "Хенкель Рус"  
РФ, 107045, г. Москва, Колокольчиков пер.11  
Тел: +7 (495) 745-55-88

С дополнительной информацией можно ознакомиться [www.henkel.ru](http://www.henkel.ru)